

PROTECCIÓN HIDRO OLEOREPELENTE CON EFECTO MOJADO

MÁRMOL Y GRANITO CON ACABADO NO PULIDO,
PIEDRA NATURAL RÚSTICA, TUFO



protege contra la penetración en profundidad de sustancias acuosas y grasientas impartiendo tonalidad y brillo a pavimentos y revestimientos de piedra rústica. WET no amarillea ni se desconcha con el tiempo.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

10/20 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Para el empleo en interiores se recomienda airear bien el local.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está integra en todas sus partes.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Proporciona un agradable efecto mojado con brillo, a las superficies de piedra natural con acabado rústico (envejecido, apomazado, flameado,...).
- Protege el material contra las manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.).
- Tratamiento con efecto consolidante.

LAS VENTAJAS

- Proporciona un efecto mojado que puede graduarse según el número de capas aplicadas.
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- No se desconcha ni se agrieta.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie seca y limpia, aplicar con una brocha grande o una esponja suave, una mano de WET de manera uniforme y continua.
2. Transcurridas 24 horas, repetir la operación siguiendo el mismo procedimiento.
3. Para materiales muy absorbentes, puede ser necesaria una tercera capa para conseguir el efecto mojado deseado.

Mantenimiento: Solución diluida de CLEANER PRO. En las zonas más expuestas a los agentes atmosféricos se aconseja volver a aplicar una mano de producto cada dos años.

Atención:

No aplicar el producto si se prevé lluvia
No transitar el pavimento en fase de secado: esperar 24 horas desde la aplicación de la última mano.

No aplicar en pavimentos de barro cocido y superficies pulidas.

En caso de aplicación incorrecta y cuando se necesite una limpieza completa del soporte se utilizará NOPAINT STAR.

No utilizar en materiales con problemas de humedad y eflorescencias ni en ambientes húmedos (duchas, saunas, etc.).