

## LIMPIEZA DESENGRASANTE PROFESIONAL

**GRES PORCELÁNICO, PIEDRA Y TERRAZO NO PULIDOS, CERÁMICA, CEMENTO, LINOLEO Y PVC, BARRO, GRES EXTRUSIONADO**



**Detergente concentrado para la eliminación de capas de suciedad orgánica incrustada:** fórmula innovadora única de los Laboratorios de Investigación FILA: elevado poder desengrasante profesional sin sosa caustica ni amoniaco.



### RENDIMIENTO

#### RENDIMIENTO APROXIMADO Y DILUCIÓN (1 litro)

Mantenimiento ordinario (1:20)	200 m <sup>2</sup>
Decapado (1:5)	20 m <sup>2</sup>
Limpieza inicial (1:5)	30 m <sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

#### Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

#### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

#### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

### PARA QUÉ SIRVE

- Limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de gres porcelánico, cerámica, piedra natural no pulida, barro, mosaico hidráulico y cemento.
- Elimina manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, rotulador, tintes, etc.) en gres porcelánico.
- Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de piedra no resistente a los ácidos.
- Ideal para la limpieza inicial de mosaico hidráulico y derivados de cemento.
- Decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas, autobrillantes, naturales, etc.
- Elimina también residuos de pre-tratamiento de porcelánico técnico, gotas de pintura plástica y residuos suaves de junta epoxi.

### LAS VENTAJAS

- Biodegradable
- Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar.
- Elimina las manchas imposibles del porcelánico y capas de suciedad muy incrustada.
- Limpia sin dañar la superficie.
- Muy fácil de usar.

### COMO SE UTILIZA

**Dilución:** en función del uso.

**Para desengrasar y eliminar capas de suciedad intensa:** Diluir en agua en proporción de 1:10 a 1:20 y aplicar en la superficie. Dejar actuar durante unos 4-5 minutos y frotar con cepillo o máquina rotativa. Recoger los residuos con un aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua. Para una limpieza más enérgica, diluir 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua).

**Para quitar las manchas orgánicas de cerámica y gres porcelánico:** Aplicar el producto puro sobre la mancha y sobre toda la baldosa. Dejar actuar durante unos minutos o, si necesario, hasta su completo secado. Retirar y aclarar con agua. Repetir la operación si necesario.

**Para decapar antiguas capas de cera:** Diluir en agua en proporción 1:5, aplicar y dejar actuar durante unos 10 minutos. Frotar con cepillo manual, estropajo o máquina rotativa. Recoger con un aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua.

#### Atención:

1. No usar en mármol ni en piedra pulida.
2. No usar en madera.
3. No utilizar en bañeras de metacrilato ni en platos de duchas en resina.
4. Linóleo: averiguar con un test previo la resistencia del material al producto.